







ROLLS-ROYCE

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Phantom (2003-2012)	šroub M14x1,5x30 kuželová  17		alu	10,9	C17D30-BLACK 40,-						BVN431 klíč 17 940,-	
				černý pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 31												
Dawn (2016-2018) Ghost (2009-2018) Phantom (2012-2017) Wraith (2013-2018)	šroub M14x1,25x27 kuželová  17		plech	8,8	C17F27P12 40,-	SB727B 740,-					BVN728 klíč 17 940,-	ZB728BLACK klíč 17/19 490,-
			alu	černý pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 28												
Cullinan (2018-) Dawn (2019-) Ghost (2019-) Phantom (2018-) Wraith (2019-)	šroub M14x1,25x28 kuželová pohyblivá  17		alu	10,9	C17F28-MW-BLACK 100,-						BVN728VK klíč 17 1 140,-	
				černý pozink								











SENZORY PRO MĚŘENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

TYP AUTOMOBILU
ROK VÝROBY

Programovatelné senzory TPMS dodáváme již naprogramované na daný typ vozu, proto je třeba k objednávce uvést přesný typ automobilu a rok výroby.
Lze je kdykoliv znovu naprogramovat např. na jiný model vozu.
Originální senzory jsou pevně naprogramované pro daný typ automobilu a nelze je následně použít na jiný model vozu.

PROGRAMOVATELNÝ SENZOR

ORIGINÁLNÍ SENZOR

						
 kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: EZ-2210 MOC bez DPH: 1 190,-	 kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: EZ-2210B MOC bez DPH: 1 190,-	 kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: MX433S MOC bez DPH: 990,-	 kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: MX433B MOC bez DPH: 990,-	 kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: RS3-06 MOC bez DPH: 1 090,-	 gumový ventil (do 210 km/h) obj.č.: RS4-16 MOC bez DPH: 1 090,-	

ROLLS-ROYCE (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/120x72,6mm šrouby M14x1,5 Phantom (2003-2012)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10242		651,-						
	5 mm	10206		604,-						
	7 mm	10276	N1	798,-						
	10 mm	10121	N1	875,-	12124	N3,N4	1 271,-			
	12 mm				12334	N3,N4	1 597,-			
	15 mm				12125		1 375,-			
	20 mm				12126		1 500,-	13097H	S5,R12	2 958,-
	25 mm				12127		1 933,-	13098H	R12	3 125,-
	30 mm				12128		2 059,-	13099H	R12	3 292,-
5/120x72,6mm šrouby M14x1,25 Dawn (2016-2018) Ghost (2009-2018) Phantom (2012-2018) Wraith (2013-2018)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10242		651,-						
	5 mm	10206		604,-						
	7 mm	10276	N1	798,-						
	10 mm	10121	N1	875,-	12124	N3,N4	1 271,-			
	12 mm				12334	N3,N4	1 597,-			
	15 mm				12125		1 375,-			
	20 mm				12126		1 500,-	13458H	S5	2 875,-
	25 mm				12127		1 933,-	13459H		3 063,-
	30 mm				12128		2 059,-	13460H		3 229,-
5/112x66,6mm šrouby M14x1,25 Cullinan (2018-) Dawn (2019-) Ghost (2019-) Phantom (2018-) Wraith (2019-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10275		693,-						
	5 mm	10213	N1	604,-						
	7 mm	10030	N1	792,-	12286	N3,P1	1 396,-			
	10 mm	10298	N1	875,-	12168	N3	1 396,-			
	12 mm				12025		1 396,-			
	13 mm				12061		1 723,-			
	15 mm				12169		1 479,-			
	20 mm				12170		1 604,-	13573H	S5	3 403,-
	25 mm				12171		1 708,-	13574H		3 571,-
30 mm				12596		2 039,-	13575H		3 739,-	


 Systém 5
(5 děrové)

 Systém 2
(5 děrové)

 Systém 4H
(5 děrové)
ocelový závit

Poznámka:

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středního hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

R12 – originální šrouby, které nemají závit až k dosedací ploše (kuželu), je nutno vyměnit a použít šrouby obj. číslo B13 (stříbrné), popř. B13-ZNNI (černé).